

LES PORTES

DE SERVICE - PIVOTANTE - CADRE INOX

Passage de personnes

Sa fabrication en polyester donne à ce produit une résistance et une étanchéité exceptionnelle. Le gelcoat qui l'accompagne vous offre une haute finition de la surface du produit.



DIMENSIONS STANDARDS

Passage utile en mm

Épaisseur: 40 mm

Un vantail

I x H = 600 x 2030

I x H = 700 x 2030

I x H = 800 x 2030

I x H = 900 x 2030

I x H = 1000 x 2300

Deux Vantaux

I x H = 1220 x 2030

I x H = 1420 x 2030

I x H = 1620 x 2030

I x H = 1820 x 2030

Côte de découpe panneau :

Largeur = Passage utile + 60 mm

Hauteur = Passage utile + 30 mm

Tous les produits Polyporte sont disponibles sur-mesure

Revêtement :

Résine polyester avec gelcoat alimentaire blanc moulé
Épaisseur 20/10^e

Isolation :

Mousse polyuréthane 40 mm – M4
Densité 35 Kg/m³. Sans CFC

Étanchéité :

Joint d'étanchéité clipsé en caoutchouc noir sur trois côtés

Ferrure :

Poignée béquille double en inox
Sans fermeture à clé
Coffre de sûreté à têtère inox
Charnières en inox

Cadre :

Cadre inox 15/10^e monobloc en deux partie (cadre – contre cadre)
Fixation traversante sur panneau