

LES PORTES

EXTERIEURE

Passage de personnes

Son isolation importante constituée de 60 mm de mousse de polyuréthane, fait de ce produit un barrage infranchissable aux températures extérieures. L'isolation et l'hygiène de vos locaux agroalimentaires débutent avec ce véritable rempart aux atmosphères pouvant être hostiles à votre fabrication.



DIMENSIONS STANDARDS

Passage utile en mm

Épaisseur: 60 mm

Un vantail

I x H = 600 x 2000

I x H = 700 x 2000

I x H = 800 x 2000

I x H = 900 x 2000

I x H = 1000 x 2000

Deux Vantaux

I x H = 1200 x 2000

I x H = 1400 x 2000

I x H = 1600 x 2000

I x H = 1800 x 2000

I x H = 2000 x 2000

Côte de réservation :

Largeur utile + 100 mm

Hauteur utile + 55 mm

Tous les produits Polyporte sont disponibles sur-mesure

Vantail :

Type semi-encastré

Épaisseur : 60 mm

Revêtement : Parement polyester 15/10° ral 9010

Isolation : Mousse de polyuréthane haute densité

Étanchéité :

Joint d'étanchéité en caoutchouc sur trois côtés facilement remplaçable

Ferrure :

Poignée en alu laqué blanc

Fermeture trois points par cylindre euronorm

Charnières en alu laquées blanches

Cadre :

Cadre PVC blanc

Contre cadre profil PVC en L 3 x 40 mm x épaisseur de la paroi