

LES PORTES

DE SERVICE - PIVOTANTE - CADRE PVC

Passage de personnes

Ce produit composé entièrement de matériaux composites convient parfaitement à vos exigences en matière d'entretien et de résistance à la corrosion.



DIMENSIONS STANDARDS

Passage utile en mm

Épaisseur: 40 mm

Un vantail

I x H = 600 x 2030

I x H = 690 x 2030

I x H = 790 x 2030

I x H = 890 x 2030

I x H = 1000 x 2030

I x H = 1400 x 2200

Deux Vantaux

I x H = 1130 x 2030

I x H = 1230 x 2030

I x H = 1330 x 2030

I x H = 1430 x 2030

I x H = 1530 x 2030

I x H = 1630 x 2030

Côtes de réservation Un Vantail =

passage utile + 120 mm

Hauteur utile + 60 mm

Côtes de réservation deux Vantaux =

passage utile + 120 mm

Hauteur utile + 60 mm

Tous les produits Polyporte sont disponibles sur-mesure

Revêtement :

Polyester qualité alimentaire blanc moulé
Épaisseur 2.0 mm

Isolation :

Mousse polyuréthane 40 mm
Densité 35 Kg/m³. Sans CFC

Étanchéité :

Joint d'étanchéité en caoutchouc noir sur trois côtés facilement remplaçable par un système de clips

Ferrure :

Poignée en alu laqué blanc
Sans fermeture à clé
Coffre de sureté à têtère inox
Charnières en Alu laquées blanches

Cadre :

Cadre PVC blanc
Contre cadre profil PVC en L 3 x 40 mm x épaisseur de la paroi
Jusqu'à 100 mm d'épaisseur de cloison en standard