

LES PORTES

ISOTHERME - PIVOTANTE

Passage de personnes et d'engins de logistique

Solidité, légèreté et esthétique sont les maîtres mots de ce vantail moulé.

La conception en polyester de cette porte assure sa parfaite rigidité et la suppression des ponts thermiques.

Ultra résistant à la corrosion et à l'humidité c'est un produit qui n'exige pratiquement aucun entretien.



DIMENSIONS STANDARDS

Passage utile en mm

Épaisseur pour portes positives 60 mm
et négatives 80 mm

I x H = 600 x 2000	I x H = 1000 x 2200
I x H = 700 x 2000	I x H = 1100 x 2000
I x H = 800 x 2000	I x H = 1100 x 2200
I x H = 800 x 2200	I x H = 1100 x 2400
I x H = 900 x 2000	I x H = 1200 x 2000
I x H = 900 x 2200	I x H = 1200 x 2200
I x H = 1000 x 2000	I x H = 1200 x 2400

Côtes de découpe panneaux:

Largeur = Passage utile + 50 mm

Hauteur = Passage utile + 25 mm

Tous les produits Polyporte sont disponibles sur-mesure

Revêtement:

Polyester qualité alimentaire blanc moulé
Épaisseur 2.0 mm

Isolation:

Mousse rigide de polyuréthane 60 mm
Densité env. 35 Kg/m³ sans CFC

Étanchéité:

Joint d'étanchéité noir sur trois côtés maintenu par un profil PVC noir. Simple joint pour température positive.
Balai racleur noir au sol

Ferrure:

Fermeture extérieure: fermeture centrale automatique à un point avec verrouillage mécanique pourvu d'un cylindre à 3 clefs

Fermeture intérieure: décondamnation intérieure type coup de poing

Charnières hélicoïdales à rampe en PVC (permet le soulèvement de la porte lors de son ouverture)

Cadre:

Cadre PVC blanc

Dim extérieur 30 x 120 mm

contre cadre profil en L 3 x 40 mm

Fixation par écrous en PVC et tiges filetées traversantes

Pour des températures négatives le cadre de porte se compose d'un seuil encastré ainsi que d'un cordon chauffant (220 volt) avec seuil en polyéthylène et bande de finition en aluminium.