

LES PORTES

EXTERIEURE - SEMI VITRÉE

Passage de personnes

Idéal pour donner sur l'extérieur, elle offre modernité et lumière à votre société. Sa partie inférieure en panosta lui permet d'être beaucoup plus isolante et robuste qu'une porte traditionnelle.



Vantail :

Type semi-encasté
Partie supérieure double vitrage 4/16/4 FE ARGON
Partie inférieure panosta 20 mm

Étanchéité :

Joint d'étanchéité en caoutchouc sur trois côtés facilement remplaçable

Ferrure :

Poignée en alu laqué blanc
Fermeture trois points par cylindre euronorm
Charnières en alu laquées blanches

Cadre :

Cadre PVC blanc
Contre cadre profil PVC en L 3 x 40 mm x épaisseur de la paroi

Options :

Seuil aluminium
Verre anti-effraction

DIMENSIONS STANDARDS

Passage utile en mm

Un vantail

I x H = 600 x 2000
I x H = 700 x 2000
I x H = 800 x 2000
I x H = 900 x 2000
I x H = 1000 x 2000

Deux Vantaux

I x H = 1200 x 2000
I x H = 1400 x 2000
I x H = 1600 x 2000
I x H = 1800 x 2000
I x H = 2000 x 2000

Côte de réservation :

Largeur utile + 130 mm
Hauteur utile + 65 mm

Tous les produits Polyporte sont disponibles sur-mesure